

**重要です！ご使用前に必ずお読みください！**

## 電線・線材収納ケース『電線するスル』

この度は弊社製品 電線・線材収納ケース『電線するスル』をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前に下記の注意事項をお読みいただき、使用にあたっては必ず注意事項をお守りください。

### ご使用上の注意

- 1個当たりの耐荷重は5Kgまでとしてください。
- 積み重ねは2段までにしてください。3段以上積み重ねると変形・破損して崩れる恐れがあります。
- 屋外使用・車載使用・中身を入れたままの持ち運び等はケースが変形・破損する恐れがあります。
- ケースを落としたり、投げたり、強い衝撃を与えないでください。ケースが破損する恐れがあります。
- 引き出し線は必ず内側巻口を引き出すようにセットしてください。
- 勢いよく引き出しますと稀に引っ掛かる場合がございますが、その時は直ちにフタを開き修正してください。
- 断面積0.3m<sup>2</sup> (AWG22)以下の線材を使用しますと引き出し時に絡まる場合がございます。
- 断面積5.5m<sup>2</sup> (AWG10)以上の線材を使用しますと引き出しにくくなる場合がございます。
- 製品の性質上、直射日光に当てたり、熱源の近くに設置しますと、劣化・変形する場合がございます。
- ストープなどの火気や熱源に近づけないでください。変形や火災の原因になります。
- 本製品は『日本国内』への販売・保証を対象としております。輸出する場合は輸出する当事者において「外国為替及び外国貿易法」の輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業省の輸出許可を取得する必要があります。輸出した製品のサポート及び損害等は当社といたしましては一切責任を負いかねます。

### お手入れについて

- 汚れを落とす場合はスポンジ等の柔らかいもので洗ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・スチールたわしは使用しないでください。
- よく水気を切った後、風通しの良い日陰で乾燥させてください。

直射日光の当たる所、暖房器具・火気のそばなど温度の高くなる場所には設置・放置しないでください。

**電線・線材収納ケース『電線するスル』仕様図 (材質の説明・収納可能電線種類等) 必ずご確認ください！**

型番：寸法	<b>DS-001Y(黄色) DS001-B(青色) 外径380mm 高さ145mm 引出穴10mm 自重1200g</b> 梱包寸法 (1箱当り) : 縦390mm×横390mm高さ155mm 重量1500g (緩衝材・取説含む)																
耐荷重	<b>5Kg 程度まで (段積みは2段まで)</b>																
使用可能電線 (当社にて引き出し試験の結果、最適に引き出せる電線サイズです。)	<b>断面積0.3から5.5までの電線</b> <b>AWG#22 から AWG#10 までの電線</b> <b>(注) 上記、規格範囲内の電線でも稀に使用すると滑らかに引き出せない電線があります。</b>																
収納可能電線サイズ 巻き直径370mm以内 巻き高さ100mm以内 巻き穴径120mm以上	<table border="1"><tr><td>断面積</td><td>0.3</td><td>0.5</td><td>0.75</td><td>1.25</td><td>2</td><td>3.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>AWG</td><td>#22</td><td>#20</td><td>#18</td><td>#16</td><td>#14</td><td>#12</td><td>#10</td></tr></table>	断面積	0.3	0.5	0.75	1.25	2	3.5	5.5	AWG	#22	#20	#18	#16	#14	#12	#10
断面積	0.3	0.5	0.75	1.25	2	3.5	5.5										
AWG	#22	#20	#18	#16	#14	#12	#10										

#### 品質表示

原料樹脂：ポリプロピレン



RoHS2 (10物質) 適合

改正RoHS指令の規制10物質を  
閾値以上含まない製品です。

株式会社オブチ電機製作所 インフォメーションセンター

〒252-0184 神奈川県相模原市緑区小淵680

TEL:042-687-4111 FAX:042-687-5146

[受付時間]9:00~12:00 13:00~17:00 祝祭日以外の月~金曜日

URL <http://www.obuchi.co.jp/> E-mail : [info@obuchi.co.jp](mailto:info@obuchi.co.jp)



緩衝材: PE  
バンド: PP  
外装フィルム: PE



外箱

品質には万全を期しておりますが、万一不具合やお気付きの点がございましたら、ご使用にならずに購入店または当社インフォメーションまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。仕様・外観などは、改良のため予告無く変更する場合がございます。

Rev.22X2401-B S/N23301-B1